

FLUIDE SYNTHETIQUE HYDRAULIQUE

UTILISATIONS

- Fluide synthétique de couleur **orange** pour systèmes hydrauliques de véhicules Citroen équipés de l'HYDRACTIVE 3
- Ne pas utiliser lorsqu'un fluide minéral de couleur vert fluo est demandé (LHM Plus).

NB - Un bidon de fluide LDS entamé doit être bouché et conservé dans un endroit propre. Un bidon de fluide LDS doit être utilisé dans deux semaines suivant son ouverture, après cette date jeter le fluide LDS non utilisé.

PERFORMANCES

- Fluide super multigrade
- Indice de viscosité exceptionnellement élevé
- Très bas point d'écoulement
- Très grande stabilité thermique

- Protection exceptionnelle contre l'usure et la corrosion
- Excellent pouvoir lubrifiant
- Contribue à l'amélioration du confort

SPECIFICATIONS

PSA S71 2710

CARACTERISTIQUES

FLUIDE LDS	Unités	Valeurs types
Masse volumique à -15°C	Kg/m ³	820
Viscosité à -40°C	Mm ² /s	1050
Viscosité à 40°C	Mm ² /s	18
Viscosité à 100°C	Mm ² /s	5.9
Indice de viscosité		320
Point éclair	°C	157
Point d'écoulement	°C	-51

